





РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

---



# SIASUN

КАТАЛОГ  
СВАРОЧНЫХ РОБОТОВ

 **ДЕЛЕТРОН®**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



Модель	DN4A-4/0.58	DN7B-7/0.90	DR12A-12/1.46	DR25A-12/2.01	DR25A-25/1.80	DR25A-35/1.80	DR50A-50/2.15	DR50A-70/2.15	DR210-120/3.05	DR210A-210/2.65	DR210A-210/3.05 DW	DR270A-270/2.70	DR500A-360/2.83	DR500A-500/2.52	DP120A-120/2.50	
<b>Грузоподъемность</b>	4 кг	7 кг	12 кг	12 кг	25 кг	35 кг	50 кг	70 кг	120 кг	210 кг	210 кг	270 кг	360 кг	500 кг	120 кг	
<b>Точность</b>	± 0,02 мм	± 0,02 мм	± 0,03 мм	± 0,07 мм	± 0,05 мм	± 0,05 мм	± 0,05 мм	± 0,05 мм	± 0,08 мм	± 0,06 мм	± 0,06 мм	± 0,08 мм	± 0,1 мм	± 0,1 мм	± 0,1 мм	
<b>Максимальный радиус</b>	580 мм	906 мм	1465 мм	2010 мм	1803 мм	1803 мм	2158 мм	2158 мм	3053 мм	2658 мм	3050 мм	270 мм	2833 мм	2525 мм	2500 мм	
<b>Количество осей</b>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	
<b>Диапазон движения</b>	<b>J1</b>	± 170°	± 170°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°
	<b>J2</b>	+90°, - 130°	+96°, - 130°	+90°, - 170°	+90°, - 165°	+90°, - 165°	+90°, - 165°	+90°, - 135°	+90°, - 135°	+60°, - 76°	+60°, - 76°	+40°, - 155°	+80°, - 60°	+50°, - 90°	+50°, - 90°	+45°, - 85°
	<b>J3</b>	+165°, - 55°	+165°, - 65°	+150°, - 90°	+160°, - 85°	+160°, - 85°	+160°, - 85°	+185°, - 80°	+185°, - 80°	+165°, - 78°	+165°, - 78°	+170°, - 70°	+80°, - 180°	+170°, - 70°	+165°, - 70°	± 65°
	<b>J4</b>	± 170°	± 170°	± 180°	± 180°	± 180°	± 180°	± 360°	± 360°	± 355°	± 355°	± 360°	± 300°	± 360°	± 360°	± 360°
	<b>J5</b>	± 120°	± 120°	+145°, - 160°	+145°, - 160°	± 180°	± 180°	± 125°	± 125°	± 125°	± 125°	± 125°	± 120°	± 125°	± 120°	-
	<b>J6</b>	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	± 360°	-
<b>Максимальная скорость</b>	<b>J1</b>	450°/сек	267°/сек	200°/сек	200°/сек	200°/сек	185°/сек	172°/сек	165°/сек	105°/сек	100°/сек	90°/сек	120°/сек	75°/сек	75°/сек	150°/сек
	<b>J2</b>	318°/сек	223°/сек	200°/сек	220°/сек	220°/сек	180°/сек	160°/сек	160°/сек	90°/сек	90°/сек	80°/сек	100°/сек	65°/сек	65°/сек	129°/сек
	<b>J3</b>	288°/сек	315°/сек	220°/сек	220°/сек	220°/сек	220°/сек	188°/сек	188°/сек	90°/сек	85°/сек	85°/сек	100°/сек	65°/сек	65°/сек	129°/сек
	<b>J4</b>	550°/сек	400°/сек	400°/сек	400°/сек	380°/сек	350°/сек	260°/сек	260°/сек	170°/сек	120°/сек	160°/сек	166°/сек	120°/сек	100°/сек	400°/сек
	<b>J5</b>	450°/сек	400°/сек	430°/сек	430°/сек	420°/сек	275°/сек	260°/сек	260°/сек	165°/сек	120°/сек	120°/сек	140°/сек	110°/сек	100°/сек	-
	<b>J6</b>	612°/сек	600°/сек	720°/сек	720°/сек	550°/сек	410°/сек	370°/сек	365°/сек	260°/сек	190°/сек	220°/сек	210°/сек	160°/сек	160°/сек	-
<b>Крутящий момент</b>	<b>J4</b>	4,59 Н/м	24 Н/м	23 Н/м	23 Н/м	52 Н/м	110 Н/м	218 Н/м	308 Н/м	588 Н/м	1274 Н/м	1274 Н/м	1785 Н/м	2400 Н/м	3010 Н/м	-
	<b>J5</b>	4,59 Н/м	15,2 Н/м	20 Н/м	17 Н/м	52 Н/м	110 Н/м	218 Н/м	308 Н/м	588 Н/м	1274 Н/м	1274 Н/м	1500 Н/м	2400 Н/м	3010 Н/м	-
	<b>J6</b>	3,1 Н/м	9,7 Н/м	9 Н/м	9 Н/м	32 Н/м	62 Н/м	110 Н/м	150 Н/м	343 Н/м	686 Н/м	686 Н/м	950 Н/м	1420 Н/м	1420 Н/м	-
<b>Инерция</b>	<b>J4</b>	0,2 кг/м²	0,75 кг/м²	0,4 кг/м²	0,4 кг/м²	0,4 кг/м²	4 кг/м²	30 кг/м²	30 кг/м²	59 кг/м²	120 кг/м²	120 кг/м²	340 кг/м²	510 кг/м²	510 кг/м²	28 кг/м²
	<b>J5</b>	0,2 кг/м²	0,26 кг/м²	0,38 кг/м²	0,35 кг/м²	0,35 кг/м²	4 кг/м²	30 кг/м²	30 кг/м²	59 кг/м²	120 кг/м²	120 кг/м²	340 кг/м²	510 кг/м²	510 кг/м²	-
	<b>J6</b>	0,08 кг/м²	0,067 кг/м²	0,1 кг/м²	0,1 кг/м²	0,1 кг/м²	1,5 кг/м²	9 кг/м²	12 кг/м²	22 кг/м²	70 кг/м²	70 кг/м²	260 кг/м²	320 кг/м²	320 кг/м²	-
<b>Вес изделия</b>	22 кг	52 кг	120 кг	250 кг	250 кг	260 кг	530 кг	530 кг	1300 кг	1400 кг	1500 кг	1230 кг	2450 кг	2450 кг	1000 кг	
<b>Класс защиты захвата</b>	IP67	IP67	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP54	
<b>Предустановленные кабели</b>	8 шт по 0,12 мм²	8 шт по 0,12 мм²	16 шт по 0,2 мм²	16 шт по 0,2 мм²	16 шт по 0,2 мм²	16 шт по 0,2 мм²	32 шт по 0,2 мм²	32 шт по 0,2 мм²	32 шт по 0,2 мм²	32 шт по 0,2 мм²	32 шт по 0,2 мм²	32 шт по 0,2 мм²	32 шт по 0,2 мм²	32 шт по 0,2 мм²	32 шт по 0,2 мм²	
<b>Способ установки</b>	пол, потолок	пол, потолок	пол, потолок, стена	пол, потолок	пол, потолок	пол, потолок	пол	пол	пол	пол	пол	пол	пол	пол	пол	
<b>Модель контроллера</b>	DRC C5	DRC C5	DRC M5 / SRC E5	DRC E5	DRC M6	DRC M6	DRC E5	DRC M6	DRC E5	DRC E5 / G5	DRC G5	DRC L6	DRC L5	DRC L5	DRC M6	

**Система управления нового поколения SIASUN** объединяет высокопроизводительную аппаратную часть и программное обеспечение для реализации эффективной обработки данных и точного управления. Поддерживает виртуальное моделирование, машинное зрение, и другие функции



Модель	DRC C5	DRC M5	DRC E5	DRC G5	DRC L5
Масса	15 кг	70 кг	80 кг	180 кг	170 кг
Размеры	505x385x216	655x495x737	713x552x737	711x555x1060	790x592x1060
Система управления	Система управления версия 23				
Экран	Цветной сенсорный экран 8 дюймов, разрешение 800x600				
Переключатель операций	кнопка аварийной остановки, переключение ражимов, переключатель включения				
Память	Cfast				
Емкость SSD	4 Гбт				
Рабочая температура	во время работы: от 0° до + 45° / при хранении: от -20° до + 60°				
Рабочая влажность	90%				
Входное напряжение	2200 В (-15%~+10%) 50/60 Гц	380 В (-15%~+10%) 50/60 Гц	380 В (-15%~+10%) 50/60 Гц	380 В (-15%~+10%) 50/60 Гц	380 В (-15%~+10%) 50/60 Гц
Интерфейсы					
Уровень защиты	IP 32	IP54 (задняя часть IP22)	IP54 (задняя часть IP22)	IP54 (задняя часть IP22)	IP54

Официальный дистрибьютор SIASUN



**РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА**

[info@deletron.ru](mailto:info@deletron.ru)

[www.deletron.ru](http://www.deletron.ru)

